
# Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme UTTB 2,5-PE/N



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0449456 |
| EAN | 4046356100953 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 3046731 |
| Hersteller-Typ | UTTB 2,5-PE/N |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Artikelklasse | Schutzleiter-Reihenklemme |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| PEN-Funktion möglich | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0.14...4mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14...2.5mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.14...4mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.14...4mm² |
| Ausführung elektrischer Anschluss 1 | |
| Ausführung elektrischer Anschluss | |
| Anzahl der Etagen | |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | |
| Montageart | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | |
| Breite/Rastermaß | 5.2mm |
| Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 65mm |
| Länge | 69.9mm |
| Abschlussplatte erforderlich | |
| Farbe | |

Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme UTTB 2,5-PE/N PEN-Funktion möglich, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ...

4mm², Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung

elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 65mm, Länge 69,9mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe sonstige,

Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme UTTB 2,5-PE/N online kaufen