

## Trilux Hängeleuchte UXP-S 228/54 E 01 LUCEO H #4903104

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1532532
EAN	4018242173709
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4903104
Hersteller-Typ	LUCEO H #4903104
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Pendelleuchte



### Technische Informationen

Art der Leuchte

Dimmbar

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Fassung

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Lampenleistung bei Multiwatt

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Ausführung des Rasters

Lichtverteilung

Lichtaustritt

Länge 1286mm

Breite 180mm

Abhängung mitgeliefert

Pendellänge 2000...2000mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Trilux Hängeleuchte UXP-S 228/54 E 01 LUCEO H #4903104 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Blendbegrenzung UGR längs 11,8, Blendbegrenzung UGR quer 10,7, Länge 1286mm, Breite 180mm, Höhe 24mm, Pendellänge 2000 ...

2000mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Hängeleuchte in Einzelausführung.

Für 2 Leuchtstofflampen T5 28/54 W.

Mit Niederquerschnittsraster, satiniert.

Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung.

Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche., Reflexionsgrad 98%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten  $L = 1500 \text{ cd/m}^2$  für Ausstrahlungswinkel oberhalb  $65^\circ$  rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1286 mm x 180 mm, Leuchtenhöhe 42 mm.

Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Hängeleuchte UXP-S 228/54 E 01 LUCEO H #4903104 online kaufen](#)

