

## Verschiedene-Diverse TML-B Rund 4G 2,5 Tr.500 Tauchmotorenleit

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0125356
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	TML-B Rund 4G2,5 Tr.500
Hersteller-Typ	TML-B Rund 4G 2,5
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	12.6mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-25...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest 40...70°C	
Nennspannung U	1000V

Verschiedene-Diverse TML-B Rund 4G 2,5 Tr.500 Tauchmotorenleitung  
 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 4,  
 Verseilelement Paare, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe,  
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne,  
 Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe blau, Flammwidrig nein,  
 Außendurchmesser ca.

12,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U 1000V, Leiter-Material Kupfer, verzinkt, Anzahl der Schutzleiter 1, Für den ständigen Einsatz im Trinkwasser zum Anschluß von elektrischen Betriebsmitteln, z.B.

Tauchmotorpumpen bis zu Temperaturen von 70 °C.

Isolierhülle: extrudierte Gummi-Mischung EI6, Mantel: extrudierte Gummi-Mischung EM6

[Verschiedene-Diverse TML-B Rund 4G 2,5 Tr.500 Tauchmotorenleit online](#)

[kaufen](#)