

Wieland Geräteanschluss Stecker 3p,250V,sw,M20 RST20I3S S1 M90 S

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1009462
EAN	4015573858909
Hersteller	Wieland
Hersteller-ArtNr	96.034.6053.1
Hersteller-Typ	RST20I3S S1 M90 SW
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Informationen

Bemessungsspannung	250V
Bemessungsstrom	20A
Polzahl	
Schutzart (IP)	
Anschlussart	
Ausführung	
Einbauvariante	
Steckrichtung	
Neigungswinkel	90...90°
Gewindeanschlussmaß	
Anschlussquerschnitt (feindräht 4...4mm ²	
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 4...4mm ²	
Anzahl der Anschlüsse je Pol	
Pol-Kennzeichnung	
Mechanische Kodierung	
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz	
Farbe des separaten Adaptersti	
Werkstoff des Gehäuses	
Halogenfrei	
Kontaktmaterial	
Oberflächenbehandlung der Ko	
Verschmutzungsgrad	
Bemessungsstoßspannung	4kV
Länge	71.5mm
Höhe	54.3mm
Breite	35mm

Wieland Geräteanschluss Stecker 3p,250V,sw,M20 RST20I3S S1 M90 SW

Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP68, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Stecker, Einbauvariante Snap-In/Einschraubteil, Steckrichtung rechtwinklig, Neigungswinkel 90 ...

90°, Gewindeanschlussmaß M20, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 4 ...

4mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 4 ...

4mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung L, N, PE, Mechanische Kodierung, Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz schwarz, Farbe des separaten Adapterstücks schwarz, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung der Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 71,5mm, Höhe 54,3mm, Breite 35mm, Geräteanschluss M 20, modular, gewinkelt für starre, feindrähtige und mehrdrähtige Leitungen.

Mit Verriegelung.

Lagefixierung durch Abflachen des Gewindes gewährleistet.

Mit Gewinde M 20x1,5, Verschraubung von innen

[Wieland Geräteanschluss Stecker 3p,250V,sw,M20 RST20I3S S1 M90 S online](#)

[kaufen](#)

