

Verschiedene-Diverse NA2XSF2Y 1830KV 1x240RM25S Mittelspannungsk

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0208509
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	NA2XSF2Y 18/30KV 1x240RM25S
Hersteller-Typ	NA2XSF2Y1830KV 1x240
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Mittelspannungskabel



Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	240mm ²
Leiter-Klasse	
Leiter längswasserdicht	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
LWL-Elemente	
Bleimantel	
Bewehrung	
Mantel-Material	
Leitfähige Beschichtung	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	44mm
Zul. max. Leitertemperatur	90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-20...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	70°C
Nennspannung U ₀	18kV
Nennspannung U	30kV

Verschiedene-Diverse NA2XSF2Y 1830KV 1x240RM25S Mittelspannungskabel
 Leiter-Material Al, Leiter-Nennquerschnitt 240mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Zahl 1, Ader-Isolation XLPE (VPE), Mantel-Material PE, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

44mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -20 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U_0 18kV, Nennspannung U 30kV, Das Mittelspannungskabel NA2XS2Y wird zur Verlegung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und Kabelkanälen, in Kraftwerken und in Industrie- und Verteilernetze eingesetzt.

Bei der Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muß berücksichtigt werden, daß die Mantelisolierung (PE) nicht flammwidrig ist (DIN-VDE 0472 Teil 804, Prüfstufe B).

Aufgrund des widerstandsfähigen PE-Mantels kann das Kabel, bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden.

Die DIN-VDE 0298 Teil 1 ist bei der Verlegung zu beachten.

Aluminium/Kupferbasis: Hohlpreise

[Verschiedene-Diverse NA2XSF2Y 1830KV 1x240RM25S Mittelspannungsk](#)

[online kaufen](#)