

EHT Haustechn.AEG Wärmespeicher 2,4kW WSP 2410 F

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4600329
EAN	4041056012773
Hersteller	EHT Haustechn.AEG
Hersteller-ArtNr	187338
Hersteller-Typ	WSP 2410 F
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Wärmespeicher



Technische Informationen

Ausführung	
Anschlussleistung	1.8...2.4kW
Nennanschlussleistung	2.4kW
Anschlussspannung	400V
Mit vormontiertem Heizkörper	
Mit elektronischem Aufladeregler	
AC-Steuersystem wählbar	
An DC-Steuersystem anschließbar	
Störanzeige	
Mit Thermorelais	
Flusensieb im Luftansaugbereich	
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen	
Farbe	
Breite	902mm
Höhe	546mm
Tiefe	218mm
Gewicht	137.5kg
Mit Zusatzheizung	
Nennspannung 1	400V
Mit statischer Entladung	
Mit Temperaturregler	

EHT Haustechn.AEG Wärmespeicher 2,4kW WSP 2410 F Ausführung Flachspeicher, Anschlussleistung 1,8 ...

2,4kW, Nennanschlussleistung 2,4kW, Anschlussspannung 400V, Mit vormontiertem Heizkörper, Mit elektronischem Aufladeregler, AC-Steuersystem wählbar, An DC-Steuersystem anschließbar, Störanzeige, Mit Thermorelais,

Flusensieb im Luftansaugbereich, Anzahl der wählbaren Leistungsstufen 4, Farbe weiß, Breite 902mm, Höhe 546mm, Tiefe 218mm, Gewicht 137,5kg, Nennspannung 1 400V, Speicherheizgerät mit steuerbarer Wärmeabgabe.

Stahlblechgehäuse, Reinweiß (RAL 9010), pulverbeschichtet.

Umweltschonende Hartschalen-Wärmedämmung auf Glimmer-Schiefer-Basis und hochwertige Microterm-Isolierung.

Alle Materialien recyclingfähig.

Keramischer Speicherkern.

Schnelle Montage durch bereits eingebaute und verdrahtete Edelstahl-Rohrheizkörper.

Elektronischer Aufladeregler für wahlweisen Anschluss an AC- o.

DC-Aufladesteuerungen.

DC-Signale (0,91-1,43 V Gleichspannung), AC-Signaleingang umschaltbar von 80 % auf 68/72% und 37/40% ED.

Anschlussleistung reduzierbar auf 91,6/83,3/75 %.

Ladegradreduzierung auf 90/80/70 % möglich.

Witterungsabhängige Aufladung über ELFAMATIC oder Handbetrieb.

Sicherheitsregler.

Dynamische Wärmeabgabe überleistungsstarke Tangentialgebläse.

Robuste Beimischregelung.

Serienmäßig mit Flusensieb im Lufteintritt-Gitter.

Luftansaugung von vorn.

Für Einbau von Zusatzheizung und integrierbare Raumtemperaturregler vorbereitet.

Direktanschluss ohne Anschlussdose möglich.

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[EHT Haustechn.AEG Wärmespeicher 2,4kW WSP 2410 F online kaufen](#)

