

## LTS Licht&Leuchten EB-Downlight HIT-CRI 1x35/70/150W SCE 501.32

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6520747
EAN	4043544118318
Hersteller	LTS Licht&Leuchten
Hersteller-ArtNr	615679
Hersteller-Typ	SCE 501.32 ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Montageart

Dimmbar

Ausführung

Reflektor gelocht

Ballwurfsicher

Raster gelocht

Lampenleistung

Einbaudurchmesser

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Einbaulänge

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Außendurchmesser 219mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdra

LTS Licht&Leuchten EB-Downlight HIT-CRI 1x35/70/150W SCE 501.32 ws  
Ausführung Steckkontakt, Montageart Einbau, Leuchtmittel  
Halogen-Metaldampflampe, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung  
sonstige, Lampenleistung 150W, Betriebsgerät EVG Standard, Zündgerät nicht  
erforderlich, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend,  
Gehäusefarbe weiß, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör,  
Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel  
breitstrahlend, Außendurchmesser 219mm, Einbaulänge 205mm,  
Einbaudurchmesser 205mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit  
IK01, Brandschutz "F", Einbaustrahler für Halogenmetaldampflampe  
35/50/70/100/150 W HIT-CE/G12, Leuchtmittellage vertikal, Ausstrahlwinkel 40°,  
hochwertiger Einbaustrahler in rundem Design mit hoher Lichtleistung, Lichtkopf  
kardanisch in alle Richtungen schwenkbar, einfacher Leuchtmittelwechsel,  
Reflektor mit Spiegeloptik aus hochwertigem Aluminium 99.98% in  
PRI-Fertigungstechnik für blendfreies Licht und maximale Lichtausbeute,  
Kardanringe aus Zinkdruckguss, Deckeneinbauring aus Metall, steckerfertig für  
EVG-Anschluss, werkzeugloser Deckeneinbau mit variabler Deckenstärke,  
Spreizfederbefestigung, Schutzglas klar, EVG separat bestellen.

[LTS Licht&Leuchten EB-Downlight HIT-CRI 1x35/70/150W SCE 501.32 online](#)



[kaufen](#)

