

## Kaiser Kabelverschraubung V2A HT Pg9 6-10.5 1100.09.96

### Allgemeine Informationen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer      | ET0426182          |
| EAN                | 7611614134284      |
| Hersteller         | Kaiser             |
| Hersteller-ArtNr   | 1100.09.96         |
| Hersteller-Typ     | 1100.09.96         |
| Verpackungseinheit | 1 Stück            |
| Artikelklasse      | Kabelverschraubung |



### Technische Informationen

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Gewindeart                   |             |
| Gewindenenngröße metrisch/PG |             |
| Gewindelänge                 | 10mm        |
| Schlüsselweite               | 19mm        |
| Für Kabeldurchmesser         | 6...10.5mm  |
| Werkstoff                    |             |
| Werkstoffgüte                |             |
| Oberfläche                   |             |
| Halogenfrei                  |             |
| Glasfaserverstärkt           |             |
| Schutzart (IP)               |             |
| Schlagfest                   |             |
| Farbe                        |             |
| Biegeschutz                  |             |
| Mit Gegenmutter              |             |
| Ausführung                   |             |
| Mehrfach Dichteinsatz        |             |
| Flachkabelverschraubung      |             |
| Zugentlastung                |             |
| Art der Dichtung             |             |
| Teilbare Verschraubung       |             |
| Einsatztemperatur            | -40...200°C |
| Für Ex-Zone Gas              |             |

Kaiser Kabelverschraubung V2A HT Pg9 6-10.5 1100.09.96 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 9, Gewindelänge 10mm, Schlüsselweite 19mm, Für Kabeldurchmesser 6 ...

10,5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte rostfreier Stahl (V2A), Oberfläche vernickelt, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

200°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Kabelverschraubung Progress® rostfreier Stahl A2, für hohe Temperaturen, Langes Anschlussgewinde Pg, Zweiteiliger Dichtungseinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: CrNi Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303), Kennzeichnung: 1 Rille, Dichtungen: FPM, O-Ring : FPM, Gewinde: Pg 9, Klemmbereich: 6.0-10.5, Schlüsselweite: 19, Masswert H: 20

[Kaiser Kabelverschraubung V2A HT Pg9 6-10.5 1100.09.96 online kaufen](#)