

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBOT 900 DP 4x0,34 0028135 T500

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7600424
EAN	4044774660189
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0028135/500
Hersteller-Typ	0028135 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX ROBOT 900 DP CC

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.34mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	5.7mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...80°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	50...80°C
Nennspannung U	49.9V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBOT 900 DP 4x0,34 0028135 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 0,34mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 4,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm
 über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung sonstige, Mantel-Material PUR
 (Polyurethan), Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2,
 Außendurchmesser ca.

5,7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U 49,9V, ÖLFLEX® ROBOT 900 DP - Anschluss- und Steuerleitung für Biege- und Torsionsanwendungen unter rauen Einsatzbedingungen in EMV kritischen Umgebungen.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX ROBOT 900 DP 4x0,34 0028135 T500 online](#)

[kaufen](#)

