# Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 18G0,5 1135018 R50



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET7617548 |
| EAN | 4044774566559 |
| Hersteller | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr | 1135018/50 |
| Hersteller-Typ | 1135018 R50 |
| Verpackungseinheit | 50 Meter |
| Artikelklasse | Steuerleitung |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.5mm² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Verseilelement | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm über Verseilelement | |
| Schirm über Verseilung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Außendurchmesser ca. | 13.3mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in B | -15...70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -40...80°C |
| Nennspannung U | 500V |

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 18G0,5 1135018 R50 Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 18, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe sonstige, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

13,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V,  ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 18G0,5 1135018 R50 online

kaufen