

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 7G0,75 0010026 R50

### Allgemeine Informationen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer      | ET7617381          |
| EAN                | 4044774532912      |
| Hersteller         | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr   | 0010026/50         |
| Hersteller-Typ     | 0010026 R50        |
| Verpackungseinheit | 50 Meter           |
| Artikelklasse      | Flexible Leitung   |



### Technische Informationen

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt                 | 0.75mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                          |                     |
| Ader-Zahl                              |                     |
| Ader-Isolation                         |                     |
| Ader-Kennzeichnung                     |                     |
| Schutzleiter                           |                     |
| Schirm                                 |                     |
| Mantel-Material                        |                     |
| Mantel-Farbe                           |                     |
| Ausführung                             |                     |
| Flammwidrig                            |                     |
| Raucharm nach EN 61034-2               |                     |
| Außendurchmesser ca.                   | 7.3mm               |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | 50...80°C           |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest        | -40...80°C          |
| Nennspannung U <sub>0</sub>            | 300V                |
| Nennspannung U                         | 500V                |

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 7G0,75 0010026 R50  
 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 7,  
 Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material  
 PVC, Mantel-Farbe grau, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2,  
 Außendurchmesser ca.

7,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U<sub>0</sub> 300V, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert.

Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, U<sub>0</sub>/U: 300/500V

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 7G0,75 0010026 R50 online kaufen](#)