

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 550 P 3G1 0013611 R50

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0140260
EAN	4044774618104
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0013611/50
Hersteller-Typ	0013611 R50
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	7.4mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-40...90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-50...90°C
Nennspannung U <sub>0</sub>	300V
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 550 P 3G1 0013611 R50 Leiter-Nennquerschnitt 1mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 3, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe orange, Ausführung rund, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

7,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

90°C, Nennspannung U<sub>0</sub> 300V, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® 550 P - PUR-Anschlussleitung, harmonisiert nach H05BQ-F / H07BQ-F Bauart für öl- und abriebfesten Einsatz an Elektro-Handgeräten oder Baumaschinen.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 550 P 3G1 0013611 R50 online kaufen](#)

