Verschiedene-Diverse SiHF-C-Si 3G 0,75 Tr.500 Silikonltg gesch

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0131877
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	SiHF-C-Si 3G 0,75 Tr.500
Hersteller-Typ	SiHF-C-Si 3G 0,75
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Ausführung	
Außendurchmesser ca.	7.9mm
Zul. max. Leitertemperatur	180°C
Nennspannung U0	300V
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse SiHF-C-Si 3G 0,75 Tr.500 Silikonltg geschirmt Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Schirm, Mantel-Material Gummi (Silikon), Ausführung rund, Außendurchmesser ca.

7,9mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 180°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Silicon-Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

Wegen\nausgezeichneter Wetterbeständigkeit können Silicon-Leitungen sowohl

bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen bis -60°C eingesetzt\nwerden.

Besonders für den Einsatz in Kraftwerken.

Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau\nsowie in Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art.

Durch die hohe\nAbschirmdichte wird eine störfreie übertragung von Signalen bzw.

Impulsen sichergestellt.

Die ideale störgeschützte Silicon-Schlauchleitung\nfür obige Einsatzzwecke.

Verschiedene-Diverse SiHF-C-Si 3G 0,75 Tr.500 Silikonltg gesch online kaufen