Verschiedene-Diverse N2XCH 4x 16 RE/16 Tr.500 Kabel halogenfr.

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0202090
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	N2XCH 4x16 RE/16 Tr.500
Hersteller-Typ	N2XCH 4x 16 RE/16
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Starkstromkabel

Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	16mm²
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Hilfsader-Zahl	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt	16mm²
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	22mm
Zul. max. Leitertemperatur	90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in I	-5...50°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-30...90°C
Nennspannung U0	0.6kV
Nennspannung U	1kV

Verschiedene-Diverse N2XCH 4x 16 RE/16 Tr.500 Kabel halogenfr.

Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 16mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation XLPE (VPE), Ader-Kennzeichnung Farbe, Hilfsader-Zahl 0, Konzentrischer Leiter Cu, Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt 16mm², Mantel-Material Polyolefin, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-3-24, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

22mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

90°C, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall.

Für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen über, auf, in und unter Putz, im Freien bei Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, jedoch nicht in der Erde.

Kupferbasis: Hohlpreise

Verschiedene-Diverse N2XCH 4x 16 RE/16 Tr.500 Kabel halogenfr. online

kaufen