Verschiedene-Diverse N2XSF2Y 12/20KV 1x185RM25S Mittelspannungsk



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0132095
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	N2XSF2Y 12/20KV 1x185RM25 S
Hersteller-Typ	N2XSF2Y 1220KV 1x185
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Mittelspannungskabel

Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	185mm²
Leiter-Klasse	
Leiter längswasserdicht	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Schichtenmantel	
LWL-Elemente	
Schirm längswasserdicht	
Bleimantel	
Bewehrung	
Mantel-Material	
Leitfähige Beschichtung	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	41mm
Zul. max. Leitertemperatur	90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in l	-20...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...70°C
Nennspannung U0	12kV
Nennspannung U	20kV

Verschiedene-Diverse N2XSF2Y 12/20KV 1x185RM25S Mittelspannungskabel Leiter-Material Cu, Leiter-Nennquerschnitt 185mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Zahl 1, Ader-Isolation XLPE (VPE), Schirm längswasserdicht, Mantel-Material PE, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

41mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -20 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 12kV, Nennspannung U 20kV, Das Mittelspannungskabel N2XS2Y wird zur Verlegung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und Kabelkanälen, in Kraftwerken und in Industrie- und Verteilernetze eingesetzt.

Bei der Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muß berücksichtigt werden, daß die Mantelisolation (PE) nicht flammwidrig ist (DIN-VDE 0472 Teil 804, Prüfart B).

Aufgrund des widerstandsfähigen PE-Mantels kann das Kabel, bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden.

Die DIN-VDE 0298 Teil 1 ist bei der Verlegung zu beachten.

Verschiedene-Diverse N2XSF2Y 12/20KV 1x185RM25S Mittelspannungsk online

kaufen