

## Verschiedene-Diverse NYY-O 21x 2,5 RE

## S Starkstromkabel

### Allgemeine Informationen

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Artikelnummer      | ET0200203             |
| EAN                |                       |
| Hersteller         | Verschiedene-Diverse  |
| Hersteller-ArtNr   | NYY-O 21x 2,5RE Eca S |
| Hersteller-Typ     | NYY-O 21x 2,5 RE      |
| Verpackungseinheit | 1 Meter               |
| Artikelklasse      | Starkstromkabel       |



### Technische Informationen

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Leiter-Material                          |                    |
| Leiter-Nennquerschnitt                   | 2.5mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                            |                    |
| Leiter-Form                              |                    |
| Ader-Zahl                                |                    |
| Ader-Isolation                           |                    |
| Ader-Kennzeichnung                       |                    |
| Schutzleiter                             |                    |
| Schirm                                   |                    |
| Beidraht                                 |                    |
| Bleimantel                               |                    |
| Konzentrischer Leiter                    |                    |
| Bewehrung                                |                    |
| Mantel-Material                          |                    |
| Mantel-Farbe                             |                    |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2            |                    |
| Flammwidrig                              |                    |
| Raucharm nach EN 61034-2                 |                    |
| Isolationserhalt                         |                    |
| Funktionserhalt                          |                    |
| Außendurchmesser ca.                     | 24.5mm             |
| Zul. max. Leitertemperatur               | 70°C               |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C |                    |
| Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt   | 90°C               |
| Nennspannung U <sub>0</sub>              | 0.6kV              |
| Nennspannung U                           | 1kV                |

Verschiedene-Diverse NYY-O 21x 2,5 RE

S Starkstromkabel Leiter-Material

Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 21, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

24,5mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U<sub>0</sub> 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: Hohlpreise

[Verschiedene-Diverse NYY-O 21x 2,5 RE S Starkstromkabel online kaufen](#)