# Phoenix Contact Klemme STI 2,5 BU



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0457149 |
| EAN | 4017918811198 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 3036217 |
| Hersteller-Typ | STI 2,5 BU |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Artikelklasse | Installations-Etagenklemme |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschni | 0.08...4mm² endhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14...2.5mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschni | 0.08...4mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.08...4mm² |
| Bemessungsstrom In | 20A |
| Bemessungsspannung | 400V |
| Ausführung elektrischer Anschlu | |
| Ausführung elektrischer Anschluss 2 | |
| Anzahl der Potenziale | |
| Montageart | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | |
| Breite/Rastermaß | 5.2mm |
| Höhe bei niedrigstbauender Montageart | 42mm |
| Länge | 59.5mm |
| Abschlussplatte erforderlich | |
| Grundfarbe | |
| Mit PE-Funktion | |
| Mit N-Trennschlitten | |

Phoenix Contact Klemme STI 2,5 BU Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

4mm², Bemessungsstrom In 20A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Potenziale 1, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 43mm, Länge 59,5mm, Abschlussplatte erforderlich, Grundfarbe blau,

Phoenix Contact Klemme STI 2,5 BU online kaufen