

Verschiedene-Diverse H05BQ-F 2x 1 Ri. 50 PUR-Leitung

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0133010
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H05BQ-F 2x1 Ri.50
Hersteller-Typ	H05BQ-F 2x 1
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Außendurchmesser ca.	7mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-35...80°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest	-45...90°C
Nennspannung U ₀	300V
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse H05BQ-F 2x 1 Ri.

50 PUR-Leitung Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe orange, Ausführung rund, Außendurchmesser ca.

7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -35 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -45 ...

90°C, Nennspannung U₀ 300V, Nennspannung U 500V, Nach VDE 0282.

Geräteanschlussleitung für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Umgebungen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, z.B.

zum Anschluss landwirtschaftlicher oder gewerblicher Geräte, Heizgeräte, vorausgesetzt, es besteht keine Gefahr durch Berührung mit heißen Teilen oder durch Wärmestrahlung.

Beständig gegen Öle, Fette, Benzin, Wasser und Witterungseinflüsse, Ozon und Sauerstoff, UV-Strahlen, Hydrolyse und Mikroben.

Max.

Betriebstemperatur (fest verlegt) 90 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse H05BQ-F 2x 1 Ri. 50 PUR-Leitung online kaufen](#)