

Gira Aufsatz Steuertaster ant Sensor, System55 082028

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0832120
EAN	4010337820284
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	082028
Hersteller-Typ	082028
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Jalousiesteuerung



Technische Informationen

Zusammenstellung
Integrierte Zeitschaltuhr
Mit Helligkeitssensoranschluss
Geeignet für Windsensor
Geeignet für Regensensor
Mit Glasbruchmelderanschluss
Mit Astro-Programm
Nebenstelleneingang
Mit Memory-Funktion
Zufallsgenerator
Ausperrersicherung
Montageart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Oberfläche
Ausführung der Oberfläche
Farbe
Geeignet für Schutzart (IP)
Befestigungsart

Gira Aufsatz Steuertaster ant Sensor, System55 082028 Zusammenstellung Bedienaufsatz, Mit Helligkeitssensoranschluss, Geeignet für Windsensor, Mit Glasbruchmelderanschluss, Zufallsgenerator, Ausperrersicherung, Montageart Unterputz, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe anthrazit, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Befestigungsart Klemmbefestigung, Aufsatz Jalousie Steuertaster mit Sensorauswertung System 55 Anthrazit Der Steuertaster wird in

Verbindung mit dem Einsatz Jalousiesteuerung 038800, 039800 oder 039900 in einer 60mm Unterputzdose (Empfehlung tiefe Dose) montiert.

Steuertaster Aufsatz mit großflächiger Bedienoberfläche zum manuellen Bedienen von Jalousie und Rollladenmotoren.

Mit einem kurzen Tastendruck (für Lamellenverstellung).

Mit einem langen Tastendruck (> 1 s) wird der Dauerlauf aktiviert (Selbsthaltung).

Elektronische Verriegelung des Steuertasters.

Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor 093000, 111700 zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung Helligkeitswert zwischen ca.

5.000 und 80.000 Lux stufenlos einstellbar.

Anschlussmöglichkeit für Glasbruchsensor 093100 zum Schutz bei Glaserschütterung, Glasbruch oder Einbruch.

Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme mit dem Steuertaster bzw.

Einsatz Jalousiesteuerung verbunden.

Aussperrsicherung: Bei Aktivierung fährt die Jalousie in die obere Endlage und die LED in der Aufsatzmitte leuchtet.

Der Einsatz Jalousiesteuerung nimmt nun keine Abfahrbefehle über den Nebenstelleneingang entgegen.

Ein kurzer Tastendruck oder Netzspannungsausfall deaktiviert den Aussperrschutz.

Individuelle Laufzeit: Soll eine Jalousie nicht bis zur unteren Endlage fahren (Lüftungsfunktion) kann eine kürzere Laufzeit gelernt werden.

Die individuelle Laufzeit bleibt dauerhaft gespeichert.

Erneutes Lernen ersetzt die alte Laufzeit.

[Gira Aufsatz Steuertaster ant Sensor, System55 082028 online kaufen](#)

