

Busch-Jaeger Wächtersensor ws Präsenz tech 360Grad 6813-101

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|------------------------|
| Artikelnummer | ET0840781 |
| EAN | 4011395020302 |
| Hersteller | Busch-Jaeger |
| Hersteller-ArtNr | 6800-0-2177 |
| Hersteller-Typ | 6813-101 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Bewegungsmelder-Sensor |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Montageart | |
| Konstantlichtregelung | |
| HLK-Ansteuerung | |
| Vernetzbar | |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | |
| Montagehöhe | 2.5m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 6m |
| Max. Reichweite frontal | 6m |
| Erfassungsfeld Durchmesser at 8m | |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | |
| Teach-Funktion für Ansprechhe | |
| Treppenhausüberwachung | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | |
| Betriebsartenschalter | |
| Min. Einschaltdauer | 10s |
| Max. Einschaltdauer | 30min |
| Erfassungswinkel horizontal | 360...90° |
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |

Busch-Jaeger Wächtersensor ws Präsenz tech 360Grad 6813-101 Montageart Unterputz, Konstantlichtregelung, HLK-Ansteuerung, Vernetzbar, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Montagehöhe 2,5m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 6m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Treppenhausüberwachung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Erfassungswinkel horizontal 360 ...

90°, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Farbvariante studioweiß matt, Busch-Wächter®, Busch-Wächter® Präsenz tech, Busch-Wächter® Präsenz tech, studioweiß matt, Busch-Wächter® Präsenz tech Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten und Dimmen von Beleuchtungen.

Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit Dimmer-Einsatz 6524 U, 6526 U, 6593 U oder 6550 U-101.

Zur Heizung-/Klima-/Lüftungsregelung in Kombination mit Serieneinsatz 6402 U.

Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.

Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.

Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.

Fernbedienbar über IR-Handsender 6010-25.

Erfassungsbereich (bei 2,5 m Montagehöhe): kreisförmig, 8 m Durchmesser.

Intelligente Einschaltverzögerung.

Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.

Ausschaltverzögerung: ca.

10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2 m -

8 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C 60669-2-1,
British Standard EN 60669-2-1

[Busch-Jaeger Wächtersensor ws Präsenz tech 360Grad 6813-101 online kaufen](#)

