

Siemens Indus.Sector Sicherheitskombinatoren 230VAC,2S,2S,1Ö 3TK28

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0700733
EAN	4011209380714
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3TK28271AL20
Hersteller-Typ	3TK2827-1AL20
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Strom



Technische Informationen

Ausführung

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern
 Geeignet zur Überwachung von
 Geeignet zur Überwachung von Ventilen
 Geeignet zur Überwachung von Schutzeinrichtungen

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren
 Geeignet zur Überwachung von
 Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern

Ausführung des elektrischen Ar

Tragschienenmontage möglich

Bemessungssteuerspeisespann 230...230V

Bemessungssteuerspeisespann 230...230V AC 60 Hz

Bemessungssteuerspeisespann 0...0V

Spannungsart zur Betätigung

Mit abnehmbaren Klemmen

Auswertung der Eingänge

Mit Starteingang

Mit Mutingfunktion

Mit Rückführkreis

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter

Kategorie nach EN 954-1

Performance Level nach EN ISO 13849-1

Mit TÜV-Zulassung

Mit Zulassung für BG BIA

Mit Zulassung nach UL

Breite	44.8mm
Höhe	138.5mm
Tiefe	120mm

Siemens Indus.Sector Sicherheitskombinatoren 230VAC, 2S, 2S, 1Ö
 3TK2827-1AL20 Ausführung sonstige, Geeignet zur Überwachung von
 Positionsschaltern, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen,
 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss,
 Tragschienenmontage möglich, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50
 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 0V, Spannungsart zur
 Betätigung AC, Mit abnehmbaren Klemmen, Auswertung der Eingänge ein- und
 zweikanalig, Mit Starteingang, Mit Rückführkreis, Anzahl der Ausgänge,
 sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehafte 2, Anzahl der Ausgänge,
 sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehafte 2, Anzahl der Ausgänge,
 sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge,
 sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion,
 unverzögert, kontaktbehafte 1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert,
 kontaktbehafte 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter
 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Kategorie nach
 EN 954-1 4, Stoppkategorie nach IEC 60204 0 + 1, Performance Level nach EN
 ISO 13849-1 Level e, Mit Zulassung für BG BIA, Mit Zulassung nach UL, Breite
 44,8mm, Höhe 138,5mm, Tiefe 120mm, Grundgerät zur Überwachung von
 NOT-AUS und Schutztüren, überwachter Start

[Siemens Indus.Sector Sicherheitskombinatn 230VAC,2S,2S,1Ö 3TK28 online](#)



[kaufen](#)

