Siemens Indus.Sector Sicherheitsschaltgerät Relais-Freigabekreis



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0764689
EAN	4011209380707
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3TK28271AJ20
Hersteller-Typ	3TK2827-1AJ20
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Strom

Technische Informationen

Ausführung	
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	
Geeignet zur Überwachung von	
Geeignet zur Überwachung von Ventilen	
Geeignet zur Überwachung von	hutzeinrichtungen
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	
Geeignet zur Überwachung von	
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	
Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Bemessungssteuerspeisespanr	115...115V
Bemessungssteuerspeisespannung, 115...115V	115...115V AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespanr	0...0V
Spannungsart zur Betätigung	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Auswertung der Eingänge	
Mit Starteingang	
Mit Mutingfunktion	
Mit Rückführkreis	
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	ktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	eiter
Kategorie nach EN 954-1	

Performance Level nach EN ISO 13849-1	
Mit TÜV-Zulassung	
Mit Zulassung für BG BIA	
Mit Zulassung nach UL	
Breite	44.8mm
Höhe	138.5mm
Tiefe	120mm

Siemens Indus.Sector Sicherheitsschaltgerät Relais-Freigabekreis 3TK2827-1AJ20 Ausführung sonstige, Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 115 ...

115V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 115 ...

115V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Mit abnehmbaren Klemmen, Auswertung der Eingänge ein- und zweikanalig, Mit Starteingang, Mit Rückführkreis, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 2, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 2, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Kategorie nach EN 954-1 4, Stoppkategorie nach IEC 60204 0 + 1, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e, Mit Zulassung für BG BIA, Mit Zulassung nach UL, Breite 44,8mm, Höhe 138,5mm, Tiefe 120mm, Grundgerät zur Überwachung von NOT-AUS und Schutztüren, überwachter Start

[Siemens Indus.Sector Sicherheitsschaltgerät Relais-Freigabekreis online kaufen]