

## Verschiedene-Diverse YSLY-OB 3x 1,0 Ri.100 Steuerleitung

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7611529
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	YSLY-OB 3x1,0 Ri.100
Hersteller-Typ	YSLY-OB 3x 1
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	6.3mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	70°C
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse YSLY-OB 3x 1,0 Ri.100 Steuerleitung  
 Leiter-Nennquerschnitt 1mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 3,  
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm  
 über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC,  
 Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

6,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 0, In Anlehnung an VDE 0250.

Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung für Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder, Förderanlagen und Fertigungsstraßen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, für feste Verlegung sowie gelegentliche nicht wiederkehrende Bewegungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse YSLY-OB 3x 1,0 Ri.100 Steuerleitung online kaufen](#)