Hensel Kabelabzweigkasten 1,5-10qmm 5pol FK 7105

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0636858
EAN	4012591106371
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	4012591106371
Hersteller-Typ	FK 7105
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke

Technische Informationen

Max. Leiterquerschnitt	10mm²
Bestückung	
Form	
Montageart	
Einführung von hinten	
Länge	168mm
Breite	143mm
Tiefe	72mm
Anreihbar	
Anzahl der Einführungen	
Art der Gehäusedurchführung	
Werkstoff	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Farbe	
Schutzart (IP)	
Deckel	
Deckelbefestigung	
Plombierbar	
Bemessungsisolationsspannung	400V
Funktionserhalt	
Mit Abschirmung	
Witterungsbeständig	
Für Ex-Zone Gas	

Hensel Kabelabzweigkasten 1,5-10qmm 5pol FK 7105 Max.

Leiterquerschnitt 10mm², Bestückung Klemme, Form rechteckig, Montageart

Wand-/Deckenmontage, Länge 168mm, Breite 143mm, Tiefe 72mm, Anzahl der Einführungen 4, Art der Gehäusedurchführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Farbe orange, Schutzart (IP) IP65, Deckel nicht transparent, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Funktionserhalt E 90, Für Ex-Zone Gas ohne, Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, mit fest eingebauter Verbindungsklemme 5polig.

Geprüft für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 in Verbindung mit funktionserhaltenden Kabeln der Firmen: Dätwyler, Eupen, Nexans, Prysmian und Studer gem.

Prüfzeugnis.

Funktionserhalt (30 Minuten, Klasse E 30 oder 90 Minuten, Klasse E 90).

Mit für den Brandschutz zugelassenen Befestigungen.

Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737.

Schutzart nach IEC 60529: IP 65, mit Einsteck-Kabelstutzen, geschlossen.

Bemessungsisolationsspannung: 400 V, DIN VDE 0110.

Werkstoff: Duroplast.

Farbe: RAL 2003, pastellorange.

Fabrikat: HENSEL FK.

Nennquerschnitt: Abzweig 1,5 bis 4 mm², Verbindung 1,5 bis 10 mm², 5polig Klemme

[Hensel Kabelabzweigkasten 1,5-10qmm 5pol FK 7105 online kaufen]