

Verschiedene-Diverse YSLY-JZ 16x 0,5 swTr.500 Steuerltg.0,6/1k

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7606855
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	YSLY-JZ 16x0,5 sw Tr.500
Hersteller-Typ	YSLY-JZ 16x 0,5 sw
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.5mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Außendurchmesser ca.	12.9mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	90°C
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse YSLY-JZ 16x 0,5 swTr.500 Steuerltg.0,6/1kV sw
 Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 16,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne,
 Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2,
 Außendurchmesser ca.

12,9mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 1, Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung für Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder, Förderanlagen und Fertigungsstraßen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, für feste Verlegung sowie gelegentliche nicht wiederkehrende Bewegungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.

Außenmantel UV-beständig.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse YSLY-JZ 16x 0,5 swTr.500 Steuerltg.0,6/1k online](#)

[kaufen](#)