

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5x1 1314038 T500

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7605867
EAN	4044774611099
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	1314038/500
Hersteller-Typ	1314038 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1 mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	8.1mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	40...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5x1 1314038 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm
 über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PUR
 (Polyurethan), Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

8,1mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® 415 CP - PUR-Steuerleitung, geschirmt, für raumsparenden, öl-, kerb- und abriebfesten Einsatz in Industriemaschinen sowie in der Meß- und Regeltechnik.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 5x1 1314038 T500 online](#)

[kaufen](#)

