Verschiedene-Diverse SIA 1,0 br Ri.100 Silikon-Einzelad



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0135008
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	SIA 1,0 br Ri.100
Hersteller-Typ	SIA 1,0 br
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Aderleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Isolation	
Schirm	
Ader-Farbe	
Flammwidrig	
Außendurchmesser ca.	2.3mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-60...180°C
Nennspannung U0	300V
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse SIA 1,0 br Ri.100 Silikon-Einzelader Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Farbe braun, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

2,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -60 ...

180°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, verzinnt, Wird dort eingesetzt, wo hohe Temperaturschwankungen herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen.

Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut.

Sie ist resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte

Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen und Salzlösungen.

Die Isolation ist tropenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon.

Beim Brennen der Leitung verbleibt auf dem Leiter eine isolierende Silicium-Dioxidschicht, die einen Kurzschluss verhindern kann.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse SIA 1,0 br Ri.100 Silikon-Einzelad online kaufen