Spittler Downlight 8185572183000

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1537337
EAN	4052075046151
Hersteller	Spittler
Hersteller-ArtNr	8185572183000
Hersteller-Typ	8185572183000
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

Technische Informationen

Reflektor gelocht	
Montageart	
Dimmbar	
Schaltung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Direkt-/Indirektanteile separat re	
Lampenleistung	
Farbe steuerbar (RGB)	
Ballwurfsicher	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Betriebsgerät	

Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	
Außendurchmesser	185mm
Einbautiefe	95mm
Einbaudurchmesser	172mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brar	

Spittler Downlight 8185572183000 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-2/GX24q-2, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 18W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 220 ...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe weiß, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 22,8, Blendbegrenzung UGR quer 24,7, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Außendurchmesser 185mm, Einbautiefe 95mm, Einbaudurchmesser 172mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP23, Schlagfestigkeit IK08, Brandschutz \"F\", Extremtemperatur 10 ...

35°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Rundes modulares Einbau-Downlight DL 185 für Kompaktleuchtstofflampe 2x18W TC-DEL, geringe Deckeneinbauhöhe durch besonders flache Bauform, Leuchtengehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech, Blendring aus Druckguss, pulverbeschichtet nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur), Befestigung des Blendrings mittels Bajonettverschluss, Deckenbefestigung über Schubfedertechnik für Deckenstärken von 1 bis 25mm, Reflektor aus vakuumbedampftem, hochglänzendem Reinstaluminium (Al 99,98 %), externe modulare

Versorgungseinheit werkzeuglos austauschbar, Eine nachträgliche Ausstattung der Leuchte mit Dekoren ist werkzeuglos möglich, inkl.

elektronischem Vorschaltgerät (EVG), statisch.

Spittler Downlight 8185572183000 online kaufen