# Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-P AD15,8/Pg11sw



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0539015 |
| EAN | 4025113147561 |
| Hersteller | Flexa |
| Hersteller-ArtNr | 15020028211 |
| Hersteller-Typ | RQW-P AD15,8/Pg11sw |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Artikelklasse | Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Nenndurchmesser | 15.8mm |
| Nenngröße in Zoll | |
| Schutzart (IP) | |
| Ausführung | |
| Drehbares Gewinde | |
| Bauform | |
| Verbindungsart | |
| Gewindeart | |
| Gewindeanschlussgröße | |
| Gewindewerkstoff | |
| Gewindelänge | 10mm |
| Gesamtlänge | 42mm |
| Gesamthöhe | 37.5mm |
| Werkstoff | |
| Werkstoff der Dichtung | |
| Kleinster Innendurchmesser des Schlauches | 15.5mm |
| Größter Außendurchmesser des | 23mm |
| Farbe | |
| Zul. in Kombination mit Schutzs | |
| Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | |
| Zul. in Kombination mit Schutzs | S |
| Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23 | |
| Zul. in Kombination mit Schutzs | er |

Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-P AD15,8/Pg11sw Nenndurchmesser 15,8mm, Nenngröße in Zoll 3/8 Zoll, Schutzart (IP) IP68, Ausführung 90°-Winkel, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde, Gewindeart sonstige, Gewindeanschlussgröße PG11, Gewindewerkstoff

Polyamid (PA), Gewindelänge 10mm, Gesamtlänge 42mm, Gesamthöhe 37,5mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung TPE, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 15,5mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 23mm, Farbe schwarz, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch VD GGVS, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register, Rationelle Schlauchmontage durch einteilige Verschraubung mit push-in-Verschluß.

Einfache Demontage durch Verschieben der Rasthülse.

Kleinstmögliche Außenmaße für minimalsten Verschraubungsabstand, beständig gegen Öl und Benzin, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig.

Silikon-, cadmium- u.

halogenfrei.

Zur fachgerechten Montage als schutzisolierte Verschraubung geeignet nach Anwendungsvorschriften EN 60204 im Maschinen und Anlagenbau.Temperaturbereich -30 °C bis +100 °C

[Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-P AD15,8/Pg11sw online kaufen]