Verschiedene-Diverse H07Z-R 16 sw Ri.100 Aderltg halogenf



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7502283
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H07Z-R 16 sw Ri.100
Hersteller-Typ	H07Z-R 16 sw
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Aderleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	16mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Isolation	
Schirm	
Ader-Farbe	
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	
Ölbeständig nach EN 60811-40	
Außendurchmesser ca.	6.8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in B	5...90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...90°C
Nennspannung U0	450V
Nennspannung U	750V

Verschiedene-Diverse H07Z-R 16 sw Ri.100 Aderltg halogenfrei Leiter-Nennquerschnitt 16mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Isolation Polyolefin, Ader-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca.

6,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Zur Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen

Installationskanälen, als Potentialausgleichsleitungen auch zur direkten Verlegung auf, im und unter Putz, zur inneren Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie für geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1.000 V Wechselspannung oder 750 V Gleichspannung gegen Erde, bei Verwendung in Schienenfahrzeugen darf die Betriebsgleichspannung 900 V gegen Erde betragen, konform zur Richtlinie2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie).

Verschiedene-Diverse H07Z-R 16 sw Ri.100 Aderltg halogenf online kaufen