

## Verschiedene-Diverse H07Z-U 10 sw Ri.100 Aderltg halogenf

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7502281
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H07Z-U 10 sw Ri.100
Hersteller-Typ	H07Z-U 10 sw
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Aderleitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	10mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Isolation	
Schirm	
Ader-Farbe	
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	
Ölbeständig nach EN 60811-40	
Außendurchmesser ca.	5.6mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in l5...50°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	90°C
Nennspannung U0	450V
Nennspannung U	750V

Verschiedene-Diverse H07Z-U 10 sw Ri.100 Aderltg halogenfrei  
 Leiter-Nennquerschnitt 10mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Isolation  
 Polyolefin, Ader-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca.

5,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer,  
 blank, Zur Verdrahtung von Schaltanlagen, Verteilern, Geräten und Leuchten in

Gebäuden.

Geeignet für die Verlegung in Rohren, auf, in oder unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.

Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder 750 V Gleichspannung gegen Erde.

Zulässige Betriebstemperatur am Leiter 90°C.

[Verschiedene-Diverse H07Z-U 10 sw Ri.100 Aderltg halogenf online kaufen](#)