

Berker Tastsensor 4fach Edelstahl m.Raumtemperaturreg. 75664593

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0821834
EAN	4011334257325
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	75664593
Hersteller-Typ	75664593
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Mehrfach Bediengerät

Technische Informationen

Bussystem KNX
Bussystem KNX-Funk
Bussystem Funkbus
Bussystem LON
Bussystem Powernet
Andere Bussysteme
Montageart
Breite in Teilungseinheiten
Anzahl der Betätigungspunkte
Mit Display
Status-LED
IR-Sensor
Manuelle Sollwertverstellung
Präsenztaster
Temperaturregler
DCF77 Empfänger integriert
Zeitschaltuhr
Mit Diebstahl-/Demontageschutz
Zentrale Funktionseinheit für Se
Werkstoff
Werkstoffgüte
Oberfläche
Ausführung der Oberfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent
Schutzart (IP)
Busan Kopplung inklusive



Berker Tastsensor 4fach Edelstahl m.Raumtemperaturreg.

75664593 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart Unterputz, Breite in Teilungseinheiten 0, Anzahl der Betätigungspunkte 10, Mit Display, Status-LED, Manuelle Sollwertverstellung, Temperaturregler, Zeitschaltuhr, Mit Diebstahl-/Demontageschutz, Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Edelstahl, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Edelstahl, RAL-Nummer (ähnlich) 0, Schutzart (IP) IP20, Farbvariante Edelstahl, Tastsensor 4fach mit Raumtemperaturregler und Display B.IQ Edelstahl Rostfrei - mit Demontageschutz - mit blauer Betriebs-LED und 8 weißen Status-LED (Beschriftungsfeld-Beleuchtung) - LC-Display mit Symboldarstellung und Beleuchtung, schaltbar über Objekt - Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich) - Textanzeige (ASCII-Format) - mit 2 zusätzlichen Display-Funktionstasten - Tastenhilfefunktion aktivierbar - Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar - für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen - Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte - Nebenstelle für Lichtszenentastsensor - zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich - Tasten oder Wippen parametrierbar - Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen - Bereichsdimmen - Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar - Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar - Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit, 1 oder 2 Byte - mit Raumtemperaturschaltuhr- und 2 Wochenschaltuhrfunktionen - für individuelle Einzelraumregelung - Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb - für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe - Regelparameter für Heiz- bzw.

Kühlkörper voreingestellt - für stetige oder schaltende Regelung von max.

2 Regelkreisen - Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung - Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar - separates Fensterkontakt-Objekt - Meldeobjekte für Heizen und Kühlen - mit Ventilschutzfunktion - Objekt für Reglerstatus - mit Tastensperrfunktion - mit Flash-Controller - programmierbar mit ETS2 ab V1.2a - für Busankoppler Up plus - Betriebstemperatur -5 ...

+45 °C - Achtung! Nur zu verwenden mit Busankoppler plus.

Beschriftungsfeld siehe Zubehör.

[Berker Tastsensor 4fach Edelstahl m.Raumtemperaturreg. 75664593 online](#)

[kaufen](#)

