

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 7G1,5 0026353 T500

Allgemeine Informationen

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 P CE

Artikelnummer	ET0127276
EAN	4044774625096
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0026353/500
Hersteller-Typ	0026353 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	10.9mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	40...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 7G1,5 0026353 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 7,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne,
 Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN
 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

10,9mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P - Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 7G1,5 0026353 T500 online](#)

[kaufen](#)

