


Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC FD CP PLUS UL/CSA 14x0,25 0028895 T

Allgemeine Informationen



Artikelnummer	ET0127312
EAN	4044774735818
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0028895/500
Hersteller-Typ	0028895 T500
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Datenkabel

Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	0.25mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	8.3mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...80°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	40...80°C

Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC FD CP PLUS UL/CSA 14x0,25 0028895 T500
 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 0,25mm², Leiter-Klasse Kl.6
 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 14, Verseilelement nein, Ader-Isolation Polyolefin,
 Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über
 Verseilung Geflecht, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe grau,
 Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

8,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, UNITRONIC® FD CP plus - geschirmte PUR-Datenleitung, UL/CSA CMX gelistet, für dauerhaft bewegten Einsatz und raue Umgebungsbedingungen

[Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC FD CP PLUS UL/CSA 14x0,25 0028895 T](#)

[online kaufen](#)

