Siemens Indus.Sector Grundgerät SIMOCODE DP PRO FIBUS-DP-Schnitt



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6201596
EAN	4011209308541
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3UF50113AN101
Hersteller-Typ	3UF5011-3AN10-1
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Motormanagement-Gerät

Technische Informationen

Bemessungsbetriebsstrom Ie	6.3...25A
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	110...690V 50 Hz
Bemessungsbetriebsspannung	110...690V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei	0...0V DC
Bemessungsbetriebsfrequenz	50...60Hz
Stromerfassungsmodul	
Spannungserfassungsmodul	
Art der Anschlusstechnik	
Bemessungssteuerspeisespannr	230...230V
Bemessungssteuerspeisespannung	230...230V AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannr	0...0V
Spannungsart zur Betätigung	
Anzahl der analogen Eingänge	
Anzahl der analogen Ausgänge	
Anzahl der Ausgänge, kontaktb	
Anzahl der elektronischen Ausgänge	
Anzahl der binären Eingänge	
Eingang für Thermistoranschluss	
Eingang für Erdschlusserfassur	
Eingang für analoge Temperaturfühler	
Schaltfunktion	
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	
Ausführung der Schnittstelle	
Schutzart (IP)	

Siemens Indus.Sector Grundgerät SIMOCODE DP PRO FIBUS-DP-Schnittstel 3UF5011-3AN10-1 Bemessungsbetriebsstrom Ie 6,3 ...

25A, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 110 ...

690V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 110 ...

690V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 0V, Bemessungsbetriebsfrequenz 50 ...

60Hz, Stromerfassungsmodul, Art der Anschlusstechnik Durchstecktechnik, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet 0, Anzahl der elektronischen Ausgänge 4, Anzahl der binären Eingänge 4, Eingang für Thermistoranschluss, Schaltfunktion bistabil, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis Schraubanschluss, Ausführung der Schnittstelle PROFIBUS, Schutzart (IP) IP20, Grundgerät SIMOCODE DP PROFIBUS-DP-Schnittstelle 1,5 MBaud, RS485 4E/4A frei parametrierbar US: AC 230V 50/60Hz 6,3...25A, Baubr.

70mm Eingang für Thermistoranschluss bistabile Ausgänge

Siemens Indus.Sector Grundgerät SIMOCODE DP PRO FIBUS-DP-Schnitt

online kaufen