

Siemens Indus.Sector ASIsafe Erw.-Sich. Monitor V2 IP20, Schraub

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5502791
EAN	4011209592247
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RK11051BE042CA0
Hersteller-Typ	3RK1105-1BE04-2CA0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul



Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 50..0V
Versorgungsspannung bei AC 60.Hz
Versorgungsspannung bei DC 26.5...31.6V
Spannungsart der Versorgungsspannung
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für MODBUS
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für Foundation
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für AS-Interface
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SafetyE
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11

Funkstandard GSM
Funkstandard UMTS
IO-Link Master
Systemkomponente
Schutzart (IP)
Mit Potenzialtrennung
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
Tragschienenmontage möglich
Wand-/Direktmontage möglich
Fronteinbau möglich
Rack-Montage möglich
Geeignet für Sicherheitsfunktior
Kategorie nach EN 954-1
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Explosionsschutz-Kategorie für
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Breite 45mm
Höhe 108mm
Tiefe 120mm

Siemens Indus.Sector ASIsafe Erw.-Sich.

Monitor V2 IP20, Schraubkl.

3RK1105-1BE04-2CA0 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V,
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 26,5 ...

31,6V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Unterstützt Protokoll für ASI, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Mit Potenzialtrennung, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Kategorie nach EN 954-1 4, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Breite 45mm, Höhe 108mm, Tiefe 120mm, ASIsafe Erw.-Sich.

Monitor V2 IP20, mit Schraubklemmenanschluss Digital, 2 Freigabekreis, (Sicherheitsausgang, Relais, Kat.

3/4) Reaktionszeit max.

40ms

[Siemens Indus.Sector ASIsafe Erw.-Sich. Monitor V2 IP20, Schraub online](#)

[kaufen](#)

