Gira Aufsa. Jalousiesteu.rws-gl System55 130803



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0877184
EAN	4010337308034
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	130803
Hersteller-Typ	130803
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Jalousiesteuerung

Technische Informationen

Zusammenstellung	
Integrierte Zeitschaltuhr	
Mit Helligkeitssensoranschluss	
Geeignet für Windsensor	
Geeignet für Regensensor	
Mit Glasbruchmelderanschluss	
Mit Astro-Programm	
Nebenstelleneingang	
Mit Memory-Funktion	
Zufallsgenerator	
Aussperrsicherung	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Befestigungsart	

Gira Aufsa.

Jalousiesteu.rws-gl System55 130803 Zusammenstellung Bedienaufsatz, Integrierte Zeitschaltuhr, Mit Astro-Programm, Zufallsgenerator, Montageart Unterputz, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Befestigungsart Klemmbefestigung, Farbvariante reinweiß,

Die Elektronische Jalousiesteuerung 2 wird in Verbindung mit den Einsätzen Jalousiesteuerung 0388 00, 0398 00 oder 0399 00 in einer 60 mm Unterputzdose (Empfehlung tiefe Dose) montiert.

Elektronische Jalousiesteuerung zum programmierten, zeitabhängigen Schalten eines Jalousie oder Rollladenmotors.

Einfache, menügeführte Bedienung und Programmierung über 4 Tasten Feld.

Anzeige der nächsten Fahrtzeit mit allen aktiven Funktionen und der aktuellen Uhrzeit.

3 Programmspeicher für insgesamt bis zu 18 Schaltzeiten.

Werksseitig voreingestellte Schaltzeiten zur schnellen Inbetriebnahme.

Programmierte Fahrzeiten werden dauerhaft gesichert.

Datum und Uhrzeit werden mehrere Stunden wartungsfrei ohne Batterien gesichert..

Reset zum Rücksetzen der Jalousiesteuerung auf Werkseinstellung.

Zufallsfunktion (Fahrzeiten werden um + 15 Minuten verschoben).

Astrofunktion mit Astrozeitverschiebung (+ 2 Stunden) zur individuellen Anpassung an die örtlichen Verhältnisse.

Zufalls und Astrofunktion kombinierbar.

Automatische Sommer Winterzeit Umstellung (abschaltbar).

Individuelle Motor Laufzeit einstellbar.

Manuelle Betätigung jederzeit möglich.

Auswertung der Nebenstellen in AB Richtung abschaltbar (Aussperrschutz).

Elektronische Verriegelung der Jalousiesteuerung..

Umschaltzeit bei Wechsel der Fahrrichtung: ca.

1 s Impulsdauer: ca.

2 min (veränderbar) Impulsdauer für Tippbefehle: ca.

100 ms Temperaturbereich 0 C bis +45 C

Gira Aufsa. Jalousiesteu.rws-gl System55 130803 online kaufen