

Siemens Indus.Sector Sicherheitsschaltgerät Relais-Freigabekreis

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0764714
EAN	4011209449374
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3TK28282BB41
Hersteller-Typ	3TK2828-2BB41
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Strom



Technische Informationen

Ausführung	
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	
Geeignet zur Überwachung von	
Geeignet zur Überwachung von Ventilen	
Geeignet zur Überwachung von	Schutzeinrichtungen
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	
Geeignet zur Überwachung von	
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	
Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Bemessungssteuerspeisespann 24...24V	
Spannungsart zur Betätigung	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Auswertung der Eingänge	
Mit Starteingang	
Mit Mutingfunktion	
Mit Rückführkreis	
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	kontaktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	
Anzahl der Ausgänge, sicherhe	Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldfunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	ktbehaftet
Anzahl der Ausgänge, Meldfunktion, unverzögert, Halbleiter	
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	leiter
Kategorie nach EN 954-1	
Stoppkategorie nach IEC 60204	
Performance Level nach EN ISO 13849-1	

Mit Zulassung für BG BIA

Mit Zulassung nach UL

Breite	45mm
Höhe	138.5mm
Tiefe	120mm

Siemens Indus.Sector Sicherheitsschaltgerät Relais-Freigabekreis
 3TK2828-2BB41 Ausführung sonstige, Geeignet zur Überwachung von
 Positionsschaltern, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen,
 Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss,
 Tragschienenmontage möglich, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Mit abnehmbaren Klemmen, Auswertung
 der Eingänge ein- und zweikanalig, Mit Starteingang, Mit Rückführkreis, Anzahl
 der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehafet 2, Anzahl der
 Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehafet 2, Anzahl der
 Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge,
 sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion,
 unverzögert, kontaktbehafet 1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert,
 kontaktbehafet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter
 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Kategorie nach
 EN 954-1 4, Stoppkategorie nach IEC 60204 0 + 1, Performance Level nach EN
 ISO 13849-1 Level e, Mit Zulassung für BG BIA, Mit Zulassung nach UL, Breite
 45mm, Höhe 138,5mm, Tiefe 120mm, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät mit
 Relais-Freigabekreise (FK), DC 24V, 45.0mm, Federzugklemme, FK unverz.: 2S,
 FK verz.: 2S 0.05...3S, MK: 1Ö, Autostart, Grundgerät, max.

Fehler-Kat.

EN954-1: 4

[Siemens Indus.Sector Sicherheitsschaltgerät Relais-Freigabekreis online kaufen](#)

