Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 891 CY 7G2,5 1027407 T500



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7603540
EAN	4044774644691
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	1027407/500
Hersteller-Typ	1027407 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	15.8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in l	-5...90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...90°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 891 CY 7G2,5 1027407 T500 Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 7, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

15,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® FD 891 CY - geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten mit UL/CSA AWM-Zertifizierung.

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 891 CY 7G2,5 1027407 T500 online kaufen