


Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 65G1 0026144 T500

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer | ET7602554 |
| EAN | 4044774620602 |
| Hersteller | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr | 0026144/500 |
| Hersteller-Typ | 0026144 T500 |
| Verpackungseinheit | 1 Meter |
| Artikelklasse | Steuerleitung |



Technische Informationen

| | |
|---|------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1mm ² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Verseilelement | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm über Verseilelement | |
| Schirm über Verseilung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Außendurchmesser ca. | 25.4mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in 10...70°C | |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest Verleg | 40...80°C |
| Nennspannung U | 500V |

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 65G1 0026144 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 65,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne,
 Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2,
 Außendurchmesser ca.

25,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 0 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 65G1 0026144 T500 online](#)

[kaufen](#)

