

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 90 1x185 0026629 T500

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7603249
EAN	4044774629100
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0026629/500
Hersteller-Typ	0026629 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Starkstromkabel

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX FD 90 CE

Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	185mm ²
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	28.1mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewehrung	55...90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-40...90°C
Nennspannung U ₀	0.6kV
Nennspannung U	1kV

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 90 1x185 0026629 T500 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 185mm², Leiter-Form rund, Ader-Zahl 1, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2,

Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

28,1mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U_0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, ÖLFLEX® FD 90 -
ölbeständige Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in
Energieführungsketten mit UL/cUL/CSA AWM-Zertifizierung.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 90 1x185 0026629 T500 online kaufen](#)

