

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 5G1 0026433 T500

Allgemeine Informationen

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CP CC

Artikelnummer	ET0127252
EAN	4044774626420
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0026433/500
Hersteller-Typ	0026433 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	9.8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	100°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 5G1 0026433 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 5,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht,
 Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN
 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

9,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP - Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen in EMV kritischen Umgebungen.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 5G1 0026433 T500 online](#)

[kaufen](#)