

Phoenix Contact Typ 1-Ableiter gekapselt/g etriggert FLT-CP-PLUS

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5900246
EAN	4046356098205
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2882682
Hersteller-Typ	FLT-CP-PLUS-1S-350
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Blitzstromableiter für Energietechnik



Technische Informationen

Ausführung der Pole	
Blitzstoßstrom (10/350)	25kA
Nennableitstoßstrom (8/20)	100kA
Höchste Dauerspannung AC	350V
Höchste Dauerspannung DC	125V
Nennspannung AC	240V
Schutzpegel	2.5kV
Schutzpegel L-N	1.5kV
Schutzpegel N-PE	1.5kV
Folgestromlöschfähigkeit	50kA
Montageart	
Baugröße	
Max. Leiterquerschnitt starr (ein 35mm ²	
Max. Leiterquerschnitt flexibel (flexibel/mehrdrahtig)	25mm ²
Mit Fernmeldekontakt	
Ausblasend	
Signalisierung am Gerät	
Prüfklasse Typ 1	

Phoenix Contact Typ 1-Ableiter gekapselt/g etriggert FLT-CP-PLUS-1S-350 Ausführung der Pole 1+N/PE, Blitzstoßstrom (10/350) 25kA, Nennableitstoßstrom (8/20) 100kA, Höchste Dauerspannung AC 350V, Höchste Dauerspannung DC 125V, Nennspannung AC 240V, Schutzpegel 2,5kV, Schutzpegel L-N 1,5kV, Schutzpegel N-PE 1,5kV, Folgestromlöschfähigkeit 50kA, Montageart Hutschiene 35 mm, Baugröße 4 TE, Max.

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) 35mm², Max.

Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) 25mm², Mit Fernmeldekontakt, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1, Steckbarer Blitzstromableiter, gem.

Typ T1T2, /Class I/II, B/C, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit getrennt verlegtem PE und N (L1, PE, N)

[Phoenix Contact Typ 1-Ableiter gekapselt/g etriggert FLT-CP-PLUS online](#)

[kaufen](#)

