

Trilux Rasteranbauleuchte UXP-S 228/54 E 01 LUCEO D #4901104

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1532685
EAN	4018242173501
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4901104
Hersteller-Typ	LUCEO D #4901104
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Höhe/Tiefe	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Breite	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Länge	
Gehäusefarbe	
Fassung	
Ausführung der Oberfläche	
Leuchtmittel	
Werkstoff des Gehäuses	
Art der Leuchte	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Brandschutz "D"	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	

Dimmbar

Schutzart (IP)

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Mit Betriebsgerät

Schutzklasse

Geeignet für Wandmontage

Betriebsgerät

Trilux Rasteranbauleuchte UXP-S 228/54 E 01 LUCEO D #4901104 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Blendbegrenzung UGR längs 19,6, Blendbegrenzung UGR quer 17,6, Länge 1286mm, Breite 180mm, Höhe/Tiefe 42mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "FV", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen.

Für 2 Leuchtstofflampen T5 28/54 W.

Mit Niederquerschnittsraster, satiniert.

Direkt strahlend mit dekorativem Indirektanteil.

Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche., Reflexionsgrad 98%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1286 mm x 180 mm, Leuchtenhöhe 42 mm.

Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Rasteranbauleuchte UXP-S 228/54 E 01 LUCEO D #4901104 online](#)

[kaufen](#)

