Verschiedene-Diverse H05V2-U 0,5 bl Ri.100 PVC-Einzelader +

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7301424
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H05V2-U 0,5 bl Ri.100
Hersteller-Typ	H05V2-U 0,5 bl
Verpackungseinheit	6,000 Meter
Artikelklasse	Aderleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.5mm²
Leiter-Klasse	
Schirm	
Ader-Farbe	
Außendurchmesser ca.	2.4mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-40...70°C
Nennspannung U0	300V
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse H05V2-U 0,5 bl Ri.100 PVC-Einzelader +90C Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Farbe blau, Außendurchmesser ca.

2,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Geschützte Verlegung in Geräten, Schaltanlagen, Verteilern, in Starkstromanlagen mit erhöhter Temperaturbeanspruchung zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns, in Leuchten (UV-Exposition ist zu vermeiden).

Die direkte Berührung von Gegenständen mit mehr als 85°C ist zu vermeiden.

Nicht zugelassen für Schutzklasse II.

Verschiedene-Diverse H05V2-U 0,5   bl Ri.100 PVC-Einzelader + online kaufen