

Acome LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4E 9 /125 OS2 N6932A

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-------------|
| Artikelnummer | ET2200017 |
| EAN | |
| Hersteller | Acome |
| Hersteller-ArtNr | N6932A |
| Hersteller-Typ | N6932A |
| Verpackungseinheit | 2,100 Meter |
| Artikelklasse | LWL-Kabel |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|-------|
| Anzahl der Fasern | |
| Ader-Art | |
| Faser-Anzahl je Ader | |
| Faserart | |
| Faserkategorie | |
| Zugentlastung | |
| Bewehrung | |
| Mit Nagetierschutz | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Kabel längswasserdicht | |
| Kabel querwasserdicht | |
| Kabel metallfrei | |
| Flammwidrig | |
| Funktionserhalt | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Chemisch beständig | |
| Außendurchmesser ca. | 6.3mm |
| Anwendung | |
| Einblasbar | |

Acome LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4E 9 /125 OS2 N6932A Anzahl der Fasern 4, Ader-Art zentrale Bündelader, Faser-Anzahl je Ader 4, Faserart Singlemode 9/125, Faserkategorie OS2, Zugentlastung, Mit Nagetierschutz, Mantel-Material PE, Mantel-Farbe schwarz, Kabel längswasserdicht, Kabel querwasserdicht, Kabel metallfrei, Flammwidrig nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

6,3mm, Anwendung außen, Gebäudeverbindungen, Campusverkabelung.

Geeignet für die Verlegung im Außenbereich, die direkte Erdverlegung*, auf Pritschen und für die Erdverlegung in Kabelrohranlagen sowie Kabelschächten.

Verarbeitungsfreundlich Geringe Abmessungen Hohe Verlegestabilität
UV-beständig.

Gelfrei für saubere und schnelle Montage

[Acome LWL-Kabel A-DQ\(ZN\)B2Y 4E 9 /125 OS2 N6932A online kaufen](#)