# Eaton (Installation) LS-Schalter m.Beschrift. C 50A, 3p PXL-C50/




## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0633701 |
| EAN | 4015082364311 |
| Hersteller | Eaton (Installation) |
| Hersteller-ArtNr | 236431 |
| Hersteller-Typ | PXL-C50/3 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Leitungsschutzschalter |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Auslösecharakteristik | |
| Polzahl (gesamt) | |
| Anzahl der abgesicherten Pole | |
| Bemessungsstrom | 50A |
| Bemessungsspannung | 400V |
| Spannungsart | |
| Energiebegrenzungsklasse | |
| Frequenz | 50...50Hz |
| Mitschaltender Neutralleiter | |
| Geeignet für Unterputz-Installation | |
| Breite in Teilungseinheiten | |
| Einbautiefe | 69.5mm |
| Zusatzeinrichtungen möglich | |
| Schutzart (IP) | |

Eaton (Installation) LS-Schalter m.Beschrift.

C 50A, 3p PXL-C50/3 Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 3, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsstrom 50A, Bemessungsspannung 400V, Spannungsart AC, Energiebegrenzungsklasse 3, Frequenz 50 ...

50Hz, Breite in Teilungseinheiten 3, Einbautiefe 69,5mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20,  Mit Beschriftungsfeld, hohe Selektivitat zur Vorsicherung durch geringe Durchlassenergien,  Verschienungskompatibel, Doppel-Komfortklemme Lift/Maul oben und unten, freie Wahl der Verschienungsanordnung oben und unten, erfüllt die Anforderungen der Isolationskoordination, Kontaktabstand 4 mm, für sichere elektrische Trennung, für Anwendungen bis 48 V DC geeignet.

Eaton (Installation) LS-Schalter m.Beschrift. C 50A, 3p PXL-C50/ online kaufen