

Gira Aufsatz Steuertaster alu 0822203

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0828803
EAN	4010337048800
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	0822203
Hersteller-Typ	0822203
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Jalousiesteuerung



Technische Informationen

Zusammenstellung
Integrierte Zeitschaltuhr
Mit Helligkeitssensoranschluss
Geeignet für Windsensor
Geeignet für Regensensor
Mit Glasbruchmelderanschluss
Mit Astro-Programm
Nebenstelleneingang
Mit Memory-Funktion
Zufallsgenerator
Ausperrersicherung
Montageart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Oberfläche
Ausführung der Oberfläche
Farbe
Geeignet für Schutzart (IP)
Befestigungsart

Gira Aufsatz Steuertaster alu 0822203 Zusammenstellung Bedienaufsatz, Mit Helligkeitssensoranschluss, Geeignet für Regensensor, Mit Glasbruchmelderanschluss, Mit Memory-Funktion, Zufallsgenerator, Aussperrersicherung, Montageart Unterputz, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe Aluminium, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Befestigungsart Klemmbefestigung, Aufsatz Jalousie Steuertastermit Memoryfunktionund Sensorauswertung E22

Aluminium Der Steuertaster wird in Verbindung mit dem Einsatz Jalousiesteuerung 038800, 039800 oder 039900 in einer 60mm Unterputzdose (Empfehlung tiefe Dose) montiert.

Steuertaster Aufsatz mit großflächiger Bedienoberfläche zum manuellen Bedienen von Jalousie und Rollladenmotoren.

Mit einem kurzen Tastendruck (für Lamellenverstellung) Mit einem langen Tastendruck (> 1 s) wird der Dauerlauf aktiviert (Selbsthaltung) Elektronische Verriegelung des Steuertasters Der Steuertaster stellt sich durch seine individuelle Speichermöglichkeit einer Auf und einer Abzeit auf die Gewohnheiten des Anwenders ein.

Die beiden gespeicherten Jalousiefahrzeiten werden im 24 Stunden Rhythmus wiederholt.

Hierdurch ergibt sich eine komfortable, automatische Jalousiesteuerung, die z.B.

für Anwesenheitssimulation genutzt werden kann.

Der Memorymodus kann jederzeit zu oder abgeschaltet werden.

Eine manuelle Bedienung der Jalousie ist immer möglich.

Das Speichern der Auf oder Abfahrzeit erfolgt durch lange Betätigung der jeweiligen Richtungstaste (ca.

2 s).

Der Wechsel der Betriebsart erfolgt durch gleichzeitiges Drücken der Richtungstasten.

Nach ca.

3 s ist die Betriebsart gewechselt, und es ertönt ein bestimmter Signalton.

Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor 093000, 111700 zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung Eingestellter Helligkeitswert des Sonnensensors ca.

20000 Lux.

Anschlussmöglichkeit für Glasbruchsensor 093100 zum Schutz bei Glaserschütterung, Glasbruch oder Einbruch.

Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme mit dem Steuertaster bzw.

Einsatz Jalousiesteuerung verbunden.

[Gira Aufsatz Steuertaster alu 0822203 online kaufen](#)

