

Steinel Sensor-Leuchte RS PRO 500 Sensor

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1409105
EAN	4007841732615
Hersteller	Steinel
Hersteller-ArtNr	732615
Hersteller-Typ	RS PRO 500 Sensor
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Ballwurfsicher	
Geeignet für Wandmontage	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Schutzklasse	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Mit Betriebsgerät	
Mit Steckdose	
Gehäusefarbe	
Betriebsgerät	
Mit Leuchtmittel	
Mit Schalter	
Werkstoff des Gehäuses	
Lampenleistung	
Durchmesser	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Höhe/Tiefe	
Direkt-/Indirektanteile separat re	
Fassung	
Lichtaustritt	
Farbe steuerbar (RGB)	
Leuchtmittel	

Lichtverteilung

Art der Leuchte

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Nennspannung

Brandschutz "D"

Werkstoff der Abdeckung

Dimmbar

Steinel Sensor-Leuchte RS PRO 500 Sensor Art der Leuchte Kunststoffleuchte, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-1/GX24q-1, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 13W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 110mm, Durchmesser 280mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP44, Brandschutz "F", Extremtemperatur -10 ...

50°C, Per Schaltleitung eine Vernetzung von mehreren Sensor-Leuchten möglich, sowie auch von Slave-Varianten der RS PRO Serie ohne Sensor, schlagfest, Erfassungswinkel 360°, Öffnungswinkel 160°, Reichweite stufenlos 1-8 m in 4 Richtungen dämpfbar, max.

Flächenabdeckung 50 m², Zeiteinstellung 2 min - 20 min + Install-Modus, Dämmerungseinstellung 2 - 2000 Lux, teach in Modus, Zusatzmodule mit 24 LEDs für netzabhängiges und netzunabhängiges Orientierungslicht möglich (z.

B.

bei Sicherungs- oder Stromausfall), Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter

[Steinel Sensor-Leuchte RS PRO 500 Sensor online kaufen](#)

