ABB Stotz S&J Frequenzumrichter 380-480V48,4A22,0KW ACS310-03E-4



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6202008
EAN	6410038785840
Hersteller	ABB Automation P.
Hersteller-ArtNr	3AUA0000039638
Hersteller-Typ	ACS310-03E-48A4-4
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Frequenzumrichter =< 1 kV

Technische Informationen

Netzspannung	380...480V
Netzfrequenz	
Eingangsphasenzahl	
Ausgangsphasenzahl	
Max. Ausgangsfrequenz	500Hz
Max. Ausgangsspannung	400V
Nennausgangsstrom I2N	48.4A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung	22kW
Mit Bedienelement	
Einsatz im Industriebereich zulässig	
Einsatz im Wohn- und Gewerbe	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCON	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCC	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherN	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	
Unterstützt Protokoll für PROFIs	
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	
Unterstützt Protokoll für sonstig	
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	
Anzahl der HW-Schnittstellen P	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	
Anzahl der HW-Schnittstellen p	
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	
Mit optischer Schnittstelle	
Mit PC-Anschluss	
Schutzart (IP)	
Höhe	202mm
Breite	260mm
Tiefe	169mm

ABB Stotz S&J Frequenzumrichter 380-480V48,4A22,0KW ACS310-03E-48A4-4 Netzspannung 380 ...

480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max.

Ausgangsfrequenz 500Hz, Max.

Ausgangsspannung 400V, Nennausgangsstrom I2N 48,4A, Max.

abgegebene Leistung bei quadrat.

Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 22kW, Einsatz im Industriebereich zulässig, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der

HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit PC-Anschluss, Schutzart (IP) IP20, Höhe 202mm, Breite 260mm, Tiefe 169mm, Analoge Ausgänge 1, Analoge Eingänge 2, Digitale Ausgänge 2, Digitale Eingänge 5, Kompaktumrichter für Pumpen- und Lüfteranwendungen, für Wand- und DIN-Schienenmontage, interner EMV - Filter (entspricht der Produktnorm EN 61800-3, 2.

Umgebung (Industrienetz), Energiesparrechner, Vorfüllfunktion, Pumpenschutz und Pumpenreinigungsfunktion.

Bipolare Analogeingänge, Modbus-Schnittstelle ab Werk, integrierte PFC Automatik (Pumpen / Lüftersteuerung) und patentierte Flashdrop Technologie zum Parametrieren in spannungslosem Zustand.

Lackierte Leiterplatten serienmäßig, PC-Anbindung über Drive-Window light wird unterstützt

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[ABB Stotz S&J Frequenzumrichter 380-480V48,4A22,0KW ACS310-03E-4]

online kaufen